



Perfect bereik...

- Zeer nauwkeurige en soepele besturing
- Vlotte machine
- Comfort & wendbaarheid
- Binnen / buitengebruik
- Eenvoudige toegang tot platform
- Simpel en slim te transporteren

**...voor de beste prijs/
kwaliteit verhouding**

- Robuuste machine
- Mast zonder kabel of ketting
- Minimaal onderhoud en stilstand
- Elektrische AC rijmotoren zonder koolborstels
- Eenvoudig toegang tot de belangrijkste componenten
- Haulotte Activ'Screen (onboard diagnose systeem)



TECHNISCHE GEGEVENS

STAR 6

Werkhoogte	5.8 m
Platformhoogte	3.8 m
Platformcapaciteit	230 kg
Platform afmetingen	0.77 x 1.38 m
A Lengte	1.4 m
B Breedte	0.79 m
C Doorrij hoogte	1.75 m
D Wielbasis	1.06 m
E Bodemvrijheid	6 cm
Rijsnelheid	0.8 - 4.5 km/h
Externe draaicirkel	1.7 m
Scheefstandbeveiliging	1.5 ° / 3 °
Max. stijgingspercentage	25 %
Verrijdbaar op volledige hoogte	3.8 m
Capaciteit hydraulisch systeem	6 l
Banden - niet-markerend	308 x 108
Batterijen	12V - 105 Ah (C5)
Gewicht	835 kg

STANDAARD UITRUSTING

- 24V koolborstelloze AC rijmotoren
- 12V - 105Ah semi-tractie batterijen
- 20A batterij lader
- Batterij laad indicator
- Haulotte ACTIV'Screen
- Vorkheftruck sleuven
- Hijsogen
- Klapdeurtjes naar platform
- Beweegbare pothole beveiliging
- 2 rijsnelheden
- 2 sturende voorwielen
- 2 aangedreven achterwielen
- Niet-markerende banden
- Rem deblokkeersysteem
- Urenteller
- Claxon
- Akoestisch rij alarm
- Noodstop op beneden- en bovenbediening
- Nooddaalsysteem
- Bedieningspaneel op platform en op chassis
- Afneembaar bovenbedieningspaneel
- Bevestigingspunten voor veiligheidsgordel
- Kunststof instap bescherming op platform

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Uitschuifbaar platform +0,4m
- Flitslamp
- 230 V aansluiting op het platform
- Aardlekschakelaar 30mA
- Hydrauliek olie voor lage temperaturen
- Biologisch afbreekbare hydrauliek olie
- Afdekkap op boven bedieningspaneel
- TL lamp houder
- Gereedschap plateau
- Onderhoudsvrije batterijen

